



Автозаправочные станции используют оригинальное сочетание цветных композитных панелей в виде способа идентификации конкретной АЗС сети. Фасад административного здания, дизайн которого выдержан в строгом деловом стиле, демонстрирует статус и состоятельность фирмы. Тут нередко используют керамогранит, естественный камень. Применение панелей HPL и ламината высокого давления создаст ощущение домашнего уюта загородного дома или элитного ресторана.

При выборе облицовки следует учитывать архитектурные формы здания. Использование композитных панелей дает возможность изготовления округлых, радиусных форм для облицовки козырьков, колонн. Но это невозможно в использовании «камня».

Основополагающим критерием, определяющим выбор фасада, является условие эксплуатации фасадов и требование к прочности.

Для промышленных зон важно учесть влияние среды на под облицовочную конструкцию. Поэтому распространенными материалами, которые используют в крепежных системах, выступают сплавы алюминия, сталь и оцинкованная сталь с покрытием. Выбор материала определяется требованиями заказчика к прочности, сроку службы фасада, климатическими особенностями определенного региона.

Конструктивные особенности строения и особенности наружной поверхности – следующий параметр выбора фасада. Облицовка вентфасадами применима для многих

Выбор вентфасадов

Автор: Administrator
24.09.2012 11:41 -

типов поверхностей, не требует выравнивания. Только при выборе крепления фасадов нужно учитывать особенности. В зависимости от материала стен и расчетных нагрузок на кронштейны осуществляют индивидуальный подбор диаметров анкеров с глубиной заделки их в стену. Для прочности монтажа фасадов на трудных участках решением нередко является двуконтурная крепежная подсистема.