



Технология вентилируемого фасада позволяет избавляться от избыточной влаги, сохранять тепло, украшать жилища без значительного увеличения нагрузки на стены и фундамент. Навесной вентилируемый фасад представляет собой систему облицовочных декоративных камней, прикрепленных к стене с помощью металлического каркаса.

В зазоре между утеплителем и облицовкой может свободно циркулировать воздух, устранивающий конденсат, а также он способствует быстрому высыханию камня после дождя.

Вентилируемые фасады Сканрок (Scanroc) успешно выполняют функции и отделки, и утепления. У них все элементы крепления удобны в применении и универсальны. При облицовке фасадов Сканроком с помощью внутренней конструкции довольно легко исправить дефекты стен и придать зданию прекрасный внешний вид, не нарушая капитальные конструкции.

Благодаря

фантазиям архитектора и дизайнера фасады приобретают разные формы, различные цвета.

При этом, доступны

как классические решения, так и ультрасовременные.

Кроме того, вентилируемая фасадная система позволяет защитить стены от внешних воздействий и значительно продлить их срок службы. Следует отметить, что фасад на базе профилей довольно легко частично или полностью заменить, если владельцу надоел дизайн дома. Компания занимается поставкой и монтажом вентилируемых фасадов Сканрок. Эта фасадная система производится на Украине, которая отличается

невысокой стоимостью, если сравнивать с европейскими аналогами, и надежностью по сравнению с азиатскими.

осуществляется

Днепропетровске и в Киеве.

Отгрузка данной системы

со складов в

Стена, отделанная Сканроком, внешне смотрится, как изящная каменная кладка. На самом деле, малоформатные фасадные камни крепятся на каркас. Эти камни изготавливаются из цемента, гранитной крошки, красящих добавок, и обрабатываются водоотталкивающим составом, благодаря которому приобретают высокую стойкость к атмосферным осадкам и привлекательный внешний вид.

Такая облицовка экологически чистая и способна обеспечить хорошую шумоизоляцию.

Конструкция вентилируемого фасада

Каркас состоит из Z-образных горизонтальных, направляющих вертикальных профилей, кронштейнов. Все детали изготавливаются из крепкой стали, оцинкованной горячим способом. Z-образные профили крепятся к консолям, находящихся вертикально на расстоянии 600 мм друг от друга. Но, это расстояние в некоторых местах укорачивается в меньшую сторону. В

300 мм

друг от

друга, и с возможностью уменьшения этого расстояния, направляющие профили крепятся к Z-образным профилям.

По горизонтали шаг крепления кронштейнов составляет 500-750 мм

, который зависит от прочности крепежа и основания.

Утеплитель устанавливается между фасадным камнем и стеной, и он опирается на Z-образные профили. С помощью кронштейнов можно избавиться от неровностей стены до

60 мм

. Внутри фасадной конструкции воздушный канал имеет толщину

20 мм

, и таким образом,

обеспечивается вентиляция.

Вентилируемые фасады Сканрок (Scanroc)

Автор: Administrator

22.02.2015 00:00 - Обновлено 05.03.2015 13:59
