



Система ALT F50 была предназначена для изготовления светопрозрачных ограждающих конструкций разных видов:

- Навесные стеновые ограждения зданий,
- Наклонные светопрозрачные покрытия,
- Фонари зимних садов и прочее.

Современный дизайн изделия

- Система обеспечивает прозрачность и легкость конструкций благодаря оптимальной конфигурации профиля и возможности реализации разных узловых решений.
- Разнообразие элементов позволяет решить разные архитектурные задачи

- Освещенность помещения обеспечивают шириной профилей в 50 мм.

Высокая технологичность

- Разные варианты обработки, соединения ригеля со стойкой позволяют применять оборудование разной степени технологичности, снизить нагрузку на соединительный элемент.
- Пластиковые элементы обеспечат необходимую термокомпенсацию, эффективный отвод, переброс конденсата, выполняют и декоративную функцию.

Функциональные возможности системы

- Конструкция предусматривает возможности установки заполнений толщиной 4 - 38 мм: стекло, стеклопакет, листовые материалы, сэндвич-панели.
- Разные варианты заполнения обеспечивают необходимую звукоизоляцию.
- Высокий уровень водо- и воздухопроницаемости обеспечивается за счет уплотнителей, изготовленных из материала EPDM.

Надежность и эксплуатация

- Длительная эксплуатация обеспечена оптимальным подбором соотношения геометрических, прочностных характеристик профиля.

Стойечно-ригельная фасадная система Alutech-ALT F50

Автор: Administrator

21.10.2011 15:34 - Обновлено 21.10.2011 15:35

- Глубина несущих профилей ALT F50 составила 12 - 140 мм.

Взаимозаменяемость профилей, применение разных методов обработки, способов соединения, пакет комплектующих, возможность изготовления на оборудовании разной степени сложности позволит создать светопрозрачные конструкции фасадов различных типов.